

CS 1 - CS 5 Crayon à Souder 1 et 5 DaN
DESCRIPTION :

- Le crayon à souder est utilisé sur des pièces de gros volume lorsque l'accès est difficile ou sur des pièces à configurations géométriques complexes.
- Grande maniabilité
- Le réglage de la pression de déclenchement soudure est assuré par une vis moletée située à l'avant du crayon.
- Corps ergonomique en aluminium ou plastique avec collerette.
- Equipé d'une prise de déclenchement à contact sec (Amphénol).

UTILISATION :

- Soudure par points de thermocouples ou jauges de contraintes sur pièces massives, assemblage de pontets en inox, de résistances chauffantes...
- Sur un ensemble de soudage à la molette pour la fabrication de filtres par exemple, le CS permet un pré pointage de la toile métallique sur le mandrin ce qui permet un bon guidage de la toile lors de la réalisation de la soudure longitudinale.


CS 1 et CS 5
CARACTERISTIQUES :

MODELE	CS 1	CS 5	Le câble peut être d'une cosse à oeillet ou d'une prise rapide
FORCE MAXI	1 DaN	5 DaN	
ELECTRODE	CS 340	CS 340	
DIAMETRE ELECTRODE	Ø 3	Ø 3	
SECTION CABLE	16 mm ²	16 mm ²	
LONGUEUR CABLE	1200 mm	1200 mm	

Applications dédiées

- Soudure de tamis métallique
- Pointage de filtre et soudure mollette
- Filtre kérosène