

**TSA 22 DM** Tête de Soudage à Air Double Mouvement 30 DaN**DESCRIPTION :**

- Tête de soudage pneumatique à électrodes opposées mobiles (course maximale : 45 mm).
- Col de cygne : mini 90 mm, maxi 110 mm.
- Portes-électrodes haut et bas réglables dans trois dimensions.
- Guidage vertical par douilles à billes avec rattrapage de jeu latéral.
- Réglage de la force de soudage (maximum 30 DaN) par vernier situé sur la partie supérieure de la tête de soudage.
- Parfaite précision et fiabilité de la force appliquée aux électrodes.
- Déclenchement du générateur automatique par micro-switch lorsque la force affichée est atteinte.
- Utilisable avec l'ensemble des générateurs de la gamme SOUDAX.
- Plans d'encombrement fournis sur demande.

**TSA 22 DM****UTILISATION :**

- La TSA 22 DM permet une prise en pince des pièces à souder.
- Spécialement étudiée pour montage sur machines automatiques.

**OPTION :**

- Montage horizontal avec adaptateur spécial.
- Butées de fin de course haute et basse.
- Manomètre permettant l'obtention d'une force constante.
- Equerre de fixation.

Certaines de ces caractéristiques peuvent être modifiées selon votre besoin.  
Consultez-nous.